



La ditta Femas nasce nel 1977, quando due giovani progettisti decidono di dare avvio alla creazione di una fabbrica per la costruzione di stampi per materie plastiche.

Anni di impegno, esperienza sul campo e attenzione alle esigenze dei migliori produttori di auto attrezzature, hanno dato a FEMAS un'alta specializzazione nella produzione di accessori per smontagomme, equilibratrici e assetti ruote per i maggiori saloni ed officine nel mercato Europeo, Americano e Asiatico.

L'attuale nuova sede di 6.000 mq coperti in via Gaiti a Correggio ospita un apparato produttivo all'avanguardia gestito da un gruppo di operatori competenti ed affiatati.

Attenzione per l'alta qualità del prodotto, ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per il mondo dell'autoattrezzatura garantiscono a FEMAS un saldo rapporto di fiducia con la clientela di tutto il mondo da oltre quarant'anni.

Molti prodotti, coperti da brevetti internazionali, hanno portato la ditta a consolidare rapporti con produttori OEM leader nel settore.

L'impegno e la coesione dei soci fondatori e dei collaboratori spingono ogni giorno FEMAS verso l'obiettivo del migliore sviluppo tecnologico e produttivo possibile, nonché della massima soddisfazione dei clienti.

FEMAS è sinonimo di qualità, precisione e affidabilità.



femas

AUTOMOTIVE EQUIPMENT S.R.L.

Accessori per equilibratrici, assetti e smontagomme e... presto **Gamma Completa di Equilibratrici e tanto altro!**

DAL 1977

Smontagomme S 30

PALO VERTICALE, in configurazione **extra-rigida**, dotato di un sistema elicoidale a **rotazione laterale** che permette di avere la zona di lavoro libera da ingombri e posizionare la macchina vicino alla parete con recupero degli spazi

SMONTAGOMME S30

Completo di: manometro a pedale+ gonfiatubeless, discesa a molla, tecnoroller, 2 Vel.
NETTO € 3.176,00



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	12" - 25"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	12" - 23"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	13" - 25"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1020 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	320 mm
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	8 rpm
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ELECTRIC POWER SUPPLY	3ph - 0,55 KW (0,75 Hp) 8 rpm 1 ph - 0,75 KW (1HP) 8 rpm
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 258

S 30 A NEW

Smontagomme con Ribalto Palo + Gonfiatubeless

- Versione con Discesa Pneumatica: Netto **EURO 2.300,00**
- Versione con Discesa a Molla: Netto **EURO 2.200,00**
- 1. Tecnoroller Doppio braccio Netto **Euro 600,00**

SMONTAGOMME S30 A

Completo di: gonfiatubeless, discesa pneumatica, tecnoroller, 2 V

NETTO € 2.900,00



MOTORE	400V/3ph/ 50Hz
Bloccaggio Esterno	12" -24"
Bloccaggio Interno	13" – 26"
Max Larghezza Ruota	12,5"
Apertura Stallonatore	30 – 360 mm
Max Diametro Ruota	1.020 mm
Velocità	8-16 rpm
Peso Netto	250 kg
Discesa Utensile Montaggio	Pneumatica
Sistema di Gonfiaggio	Tubeless nelle Griffe



S 40.1

PALO VERTICALE, in configurazione **extra-rigida**, dotato di un sistema elicoidale a **rotazione laterale** che permette di avere la zona di lavoro libera da ingombri e posizionare la macchina vicino alla parete con recupero degli spazi

SMONTAGOMME S40.1 P

Completo di: gonfiatubeless, discesa a molla, tecnoroller, 2 V

NETTO € 3.372,00

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	11" - 28"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	11" - 24"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	14" - 28"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1110 mm (44")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	405 mm (16")
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	7/14 rpm
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ELECTRIC POWER SUPPLY	1ph - 0,75 KW (1,0 Hp) 200/230V - 50/60Hz
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 325





GRAZIE!!